

# ELECTRIC BOILER

Acero inoxidable  
Interruptor seguridad  
Hasta 45°C



Los calentadores instantáneos eléctricos Climma, suministrados como accesorio en un sistema central de aire acondicionado, son la solución ideal para condiciones extremas.

Tanto las partes internas como externas del calentador eléctrico Climma son de acero inoxidable, los elementos calefactores de acero inoxidable blindado son totalmente intercambiables, están equipados con un interruptor térmico de seguridad y el sistema se suministra con una caja de conexión. El calentador eléctrico de Climma permite tanto una instalación horizontal como vertical.

Este calentador está diseñado para calentar agua hasta 45°C y es extremadamente flexible. Puede ser controlado tanto por el panel de control del sistema central como por un panel de control separado.

La potencia de calentamiento solicitada suele ser de aproximadamente la mitad de la capacidad total de la enfriadora  
Por supuesto, este es un cálculo aproximado, para dimensionar correctamente el sistema, comuníquese con Veco

6 kW	MBOI6U4	MBOI6U5	MBOI6V1	MBOI6Y1	MBOI6Y2	MBOI6Z1
ALIMENTACIÓN	230/1/50	230/1/50	230/3/50-60	400/3/50	400/3/50	460/3/60
CONEXIÓN	Paralelo	2 pasos	Triángulo en estrella	Triángulo en estrella	Triángulo	Triángulo en estrella
RESISTENCIA ELECTRICA	-	M74600	M74600	M72055	M72055	-
RESISTENCIA (Ω)	-	26,45	26,45	80,00	80,00	-
CONSUMO (A)	26	26	15	9	9	8
MANGUERAS (mm <sup>2</sup> )*	6	6	2,5	2,5	2,5	2,5
DIMENSIONES*	450x215x176					
FLUJO MÍNIMO (m <sup>3</sup> /h)	1	1	1	1	1	1

9kW	MBOI9U4	MBOI9U5	MBOI9V1	MBOI9V2	MBOI9Y1	MBOI9Y2	MBOI9Z1
ALIMENTACIÓN	230/1/50	230/1/50	230/3/50-60	230/3/50	400/3/50	400/3/50	460/3/60
CONEXIÓN	Paralelo	2 pasos	Triángulo en estrella	Triángulo	Triángulo en estrella	Triángulo	Triángulo en estrella
RESISTENCIA ELECTRICA	-	M73355	M73365	M73365	M72060	M72060	-
RESISTENCIA (Ω)	-	17,63	17,63	17,63	53,33	53,33	-
CONSUMO (A)	40	40	23	23	13	13	11
MANGUERAS (mm <sup>2</sup> )*	10	10	4	4	2,5	2,5	2,5
DIMENSIONES*	450x215x176						
FLUJO MÍNIMO (m <sup>3</sup> /h)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

18 kW	MBOI18V1	MBOI18V2	MBOI18Y1	MBOI18Y2	MBOI18Z1
ALIMENTACIÓN	230/3/50-60	230/3/50	400/3/50	400/3/50	460/3/60
CONEXIÓN	Triángulo en estrella	Triángulo	Triángulo en estrella	Triángulo	Triángulo en estrella
RESISTENCIA ELECTRICA	M72095	M72095	M72065	M72065	-
RESISTENCIA (Ω)	8,82	8,82	26,67	26,67	-
CONSUMO (A)	45	45	26	26	23
MANGUERAS (mm <sup>2</sup> )*	16	16	6	6	4
DIMENSIONES*	650x215x176				
FLUJO MÍNIMO (m <sup>3</sup> /h)	3	3	3	3	3

\* Tamaño de la manguera de suministro, que no está incluida en el producto

\*\* Sin conectores