

COMPACT / COMPACT INOX



Compact y Compact Inox son las dos líneas principales de calentadores de agua Sigmar Marine. El depósito está fabricado en acero inoxidable AISI 316, está aislado térmicamente con espuma de poliuretano de alta densidad y protegido por una caja con soportes de montaje integrados. Los modelos Compact están revestidos de plástico a prueba de golpes, mientras que los modelos Compact Inox están equipados con una sección central de acero inoxidable AISI 316. Los calentadores de agua Sigmar Marine garantizan una alta resistencia y durabilidad, ya que están fabricados con materiales de calidad, adecuados para el entorno marino.

- Intercambiadores de calor de acero inoxidable AISI 316.
- Termostato de contacto para regular el calentador externo (Sólo modelos de doble bobina).
- Carcasa de plástico resistente con soportes integrados.
- Depósito en acero inoxidable AISI 316.
- Aislamiento térmico en espuma de poliuretano.
- 800/1200 W / 220V (110V, bajo pedido) Resistencia eléctrica de Incoloy®.
- Termostato de regulación con doble seguridad.
- Cable eléctrico con enchufe schuko.
- Válvula de seguridad y antirretorno (6 bar 3 1).
- Conexiones de motor y agua de 1/2" de gas.
- Montaje universal (vertical y horizontal).
- Kit opcional de válvula mezcladora bajo pedido.

MONTAJE HORIZONTAL EN PARED

Los modelos HC/HX, disponibles en las series Compact y Compact inox, han sido especialmente diseñados para el montaje horizontal en la pared. La entrada de agua fría debe ser siempre la conexión inferior definida por el constructor de la embarcación según si el calentador de agua se va a montar a la derecha o a la izquierda.



Modelos UC/UX para montaje horizontal en cubierta, en techo y en pared. Para montaje en pared sólo con soportes opcionales de acero inoxidable. Modelo HC/HX para montaje horizontal en pared.

MODELO UC HC	B020	B022	B030	B040
CAPACIDAD	20 L	22 L	30 L	40 L
DIMENSIONES (AnxLxAI)	366x430x358 mm	287x558x297 mm	366x540x358 mm	366x660x358 mm
PESO	7 Kg	8 Kg	9 Kg	11 Kg
RESISTENCIA	220/110 V - 800W			

MODELO UX HX	B030	B040	B060	B080
CAPACIDAD	30 L	40 L	60 L	80 L
DIMENSIONES (AnxLxAI)	366x540x358 mm	366x660x358 mm	366x875x358 mm	417x955x410 mm
PESO	9,5 Kg	11,5 Kg	15 Kg	22 Kg
RESISTENCIA	220/110 V - 800W	220/110 V - 800W	220/110 V - 800W	220/110 V - 1200W



COMPACT/COMPACT INOX DOUBLE COIL



Estas son las versiones de los calentadores de agua Sigmar Marine equipados con un doble intercambiador de calor. Están disponibles tanto en el modelo COMPACT 40 Litros (10,5 gal.) como en el modelo COMPACT INOX 60 litros

(15,8 gal.). Los modelos SIGMAR DOUBLE COIL son los únicos calentadores de agua náuticos disponibles en el mercado que permiten utilizar, además del sistema de refrigeración del motor, otra fuente de calor, como un quemador externo, un generador o un segundo sistema de refrigeración del motor.

MODELO	B040 UCD	B060 UXD
CAPACIDAD	40 L	60 L
DIM. (AnxLxAI)	366x660x358 mm	366x875x358 mm
PESO	11 Kg	15 Kg
RESISTENCIA	220/110 V - 800W	220/110 V - 800W

TERMOINOX

TERMOINOX son los calentadores de agua de Sigmar Marine con un tanque de acero inoxidable AISI 316 y aislado térmicamente por un revestimiento de espuma de poliuretano de alta densidad (espesor 20 mm). Instalación mediante soportes de acero inoxidable.

- Intercambiador de calor en acero inoxidable AISI 316.
- Depósito de acero inoxidable AISI 316.
- Revestimiento del tanque / aislamiento térmico en espuma de poliuretano.
- 800/1200 W 220V (110V, a petición) Resistencia eléctrica Incoloy®.
- Termostato de regulación con doble seguridad.
- Válvula de seguridad y antirretorno (6 bar 3 1).
- Conexiones de motor y agua de 1/2" de gas.
- Montaje universal (vertical y horizontal).
- Kit opcional de válvula mezcladora bajo pedido.

MODELO UT	B020	B022	B030	B040	B060
CAPACIDAD	20 L	22 L	30 L	40 L	60 L
DIM. (øxLa mm)	355x410	310x570	355x560	355x670	355x890
PESO	9 Kg	11 Kg	12 Kg	13 Kg	16 Kg
RESISTENCIA	220/110 V - 800W				

