

PUMP RELAYS for DX Air Conditioning



Los relés de la bomba se utilizan para controlar el ciclo de las bombas de agua de mar cuando más de una unidad de condensación está conectada a una sola bomba. Un disparador de control es necesario para cada unidad de condensación.

- Protegido contra ignición
- Hasta ocho disparadores de control
- Modelos de 115 V y 230 V
- Fusible de 15 A en el circuito de la bomba

MODELO	PR3X-2	PR3X-2C	PR3X-3	PR3X-3C	PR8X	PR8X-4	PR8X-4C	PR8X-5C	PR8X-6C	PR8X-7C
VOLTAJE DE CONTROL*	115 V	230 V	115 V	230 V	115 V	115 V	230 V	230 V	230 V	230 V
FASE	1 Ph	1 Ph	1 Ph	1 Ph	1 Ph	1 Ph	1 Ph	1 Ph	1 Ph	1 Ph
VOLTAJE BOMBA	115-230 V	115-230 V	115-230 V	115-230 V	115-230 V	115-230 V	115-230 V	115-230 V	115-230 V	115-230 V
CORTOCIRCUITO	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A
ALTURA	61 mm	61 mm	61 mm	61 mm	134 mm	134 mm	134 mm	134 mm	134 mm	134 mm
ANCHURA	202 mm	202 mm	202 mm	202 mm	267 mm	267 mm	267 mm	267 mm	267 mm	267 mm
PROFUNDIDAD	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	178 mm	178 mm	178 mm	178 mm	178 mm	178 mm
PESO BRUTO	1.9 Kg	1 Kg	1.9 Kg	1 Kg	1 Kg	1.9 Kg	1.9 Kg	1.4 Kg	1.9 Kg	1.9 Kg

*Los disparadores de control TR115 y TR230 se piden por separado dependiendo de la aplicación

