

## SAILOR SPECIAL COMPACT GREEN



La serie Sailor Special Compact ha sido diseñada con el objetivo de reducir la demanda de energía por litro de agua dulce producido. Gracias a una mejora general del proceso y a la instalación de membranas altamente innovadoras, el sistema permite un ahorro de energía del 35% en comparación con otros equipos de desalinización convencionales. Todas las series están equipadas con una caja de control de microprocesador avanzada para un sistema completamente automático que puede cambiarse a operación manual, si es necesario.

El Tecnicomar Sailor Special Compact destaca por la simplicidad de uso y los componentes de alta calidad, como la bomba de alta presión de acero inoxidable con émbolos de cerámica sólida, el marco de acero inoxidable recubierto de polvo, los filtros que cumplen con la FDA y los recipientes a presión con certificación ASME & TÜV. La serie compacta Sailor también está disponible en versión de aluminio, solución que permite ahorrar peso

manteniendo al mismo tiempo la calidad estructural del cuadro.

La configuración estándar incluye una máquina de agua con todas las funciones, lista para instalar con regulación automática de presión y kit de instalación. Bajo pedido, el sistema se puede suministrar con lavado automático de membrana, control remoto y una amplia gama de posfiltración opcional.

### SPECIAL GREEN SERIES

Las nuevas desalinizadoras Tecnicomar ECO producen hasta un 60% más de agua dulce y consumen hasta un 35% menos de energía que otras, con el mismo tamaño!

- Fácil de usar, totalmente automático.
- Funcionamiento silencioso.
- Configuración modular disponible.

| MODELO SAILOR SPECIAL | 2/21            | 3/21       | 2/40            | 3/40       | 2/44            | 3/44            |
|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| PRODUCCIÓN/hora       | 100 l/h         | 160 l/h    | 250 l/h         | 350 l/h    | 600 l/h         | 800 l/h         |
| PRODUCCIÓN/día        | 2400 l/día      | 3840 l/día | 6000 l/día      | 8400 l/día | 14400 l/día     | 19200 l/día     |
| VOLTAJE               | 400 V AC        |            | 400 V AC        |            | 400 V AC        |                 |
| FRECUENCIA            | 50 Hz trifásico |            | 50 Hz trifásico |            | 50 Hz trifásico |                 |
| POTENCIA INST.        | 2.2 Kw          |            | 4 Kw            |            | 5.5 Kw          |                 |
| DIMENSIONES(LxWxH)    | 750x520x360 mm  |            | 1170x520x360 mm |            | 1270x600x440 mm | 1270x600x600 mm |
| PESO                  | 52 Kg           | 55 Kg      | 64 Kg           | 68 Kg      | 95 Kg           | 110 Kg          |

Otras tensiones y frecuencias disponibles bajo demanda.

### ACCESORIOS OPCIONALES

Pantalla táctil de 7"



Control remoto CDMAR-2



Protocolo MODBUS disponible




Filtro automático de lavado de membranas



Filtro TCC-SL10 endurecimiento



Filtro carbono TCA-SL10



Control remoto para el ordenador de a bordo

