



UV ANTI-BACTERIA SYSTEMS



UVBB2/SD 20"



UVB1-CBC

Los sistemas UV de acero inoxidable Tecnicomar fabricados en acero inoxidable AISI 304L (o AISI 316L si es necesario) con lámpara UV de baja tensión de alta intensidad pueden eliminar el 99.9% de bacterias y virus del agua dulce.

Adecuados para exigencias de altas tasas, generalmente se instalan después del tanque de presión y se pueden suministrar con un sistema de filtración para obtener una mejor eficiencia de las radiaciones UV. La lámpara UV antibacteriana de alta intensidad de por vida se estima en 9,000 horas de servicio continuo. Aptos para uso marino, doméstico, comercial e industrial, pueden recibir alimentación de 220/240V a.c. - 50/60 Hz. También disponible en polipropileno.

SERIE UV	UVI-CBC UVI-EPM	UV2-SD/CBC UV2-SD/EPM
PRODUC./MIN	4 l/min	4 l/min
PRODUC./HORA	240 l/hora	240 l/hora
FILTRO	activated carbon 0.5 10 µm	PP 5 µ+activated carbon 0.5 10 µm
ABSORCIÓN	10 W	10 W

VOLTAJE	230 V AC	230 V AC
FRECUENCIA	50 Hz	50 Hz
IN/OUT	1/2 inch	1/2 inch
DIMENSIONES (LxWxH)	120x120x400 mm	240x120x400 mm
PRESIÓN	4 bar	4 bar

SERIE B	UVB1-CBC UVB1-EPM	UVB2-SD/CBC UVB2-SD/EPM
PRODUC./MIN	8 l/min	8 l/min
PRODUC./HORA	480 l/hora	480 l/hora
FILTRO	activated carbon 0.5 10 µm	PP 5 µ+activated carbon 0.5 10 µm
ABSORCIÓN	10 W	10 W

VOLTAJE	230 V AC	230 V AC
FRECUENCIA	50 Hz	50 Hz
IN/OUT	3/4 inch	3/4 inch
DIMENSIONES (LxWxH)	130x150x400 mm	280x150x400 mm
PRESIÓN	4 bar	4 bar

SERIE 20	UV20-1 UV20-2/SD UV20-2/EPM	UV20-3/SD/EPM
PRODUC./MIN	38 l/min	38 l/min
PRODUC./HORA	2280 l/hora	2280 l/hora
FILTRO	- PP 50/5 µm activated carbon 10 µm	PP 50/5 µm + activated carbon 10 µm
ABSORCIÓN	18 W	18 W

VOLTAJE	230 V AC	230 V AC
FRECUENCIA	50 Hz	50 Hz
IN/OUT	3/4 inch	3/4 inch
DIMENSIONES (LxWxH)	280x160x630 mm	420x160x630 mm
PRESIÓN	4 bar	4 bar



UVB2-SD/CBC



UV20-3/SD/EPM

SERIE BIG BLUE	UVBB-1 UVBB-2/SD 20"	UVBB-2/SD 20"x2	UVBB-2/EPM	UVBB-3/SD/EPM
PRODUC./MIN	57 l/min	57+57 l/min	57 l/min	57 l/min
PRODUC./HORA	3420 l/hora	6800 l/hora	3420 l/hora	3420 l/hora
FILTRO	- PP 50/5 µm	PP 50/5 µm	activated carbon 10 µm	PP 50/5 µ+activated carbon 10 µm
ABSORCIÓN	18 W	18 W	18 W	18 W
VOLTAJE	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
FRECUENCIA	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
IN/OUT	1 1/2 inch	1 1/2 inch	1 1/2 inch	1 1/2 inch
DIMENSIONES (LxWxH)	200 640x240x760 mm	640x480x760 mm	380x210x720 mm	640x240x760 mm
PRESIÓN	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar

Otras tensiones y frecuencias disponibles bajo demanda.

