

FC SERIE



Los fancoils de la serie FC, con una estructura de aluminio con acabado de pintura blanca, son adecuados tanto para instalaciones horizontales como verticales, para instalarse directamente detrás de la rejilla de salida de aire, sin tuberías.

Ventiladores tangenciales extremadamente silenciosos y de alta calidad con salida de aire directa; en los FCV existe la opción de cambiar el flujo de aire, de horizontal a vertical, simplemente girando toda la unidad del ventilador.

Disponible de 2.000 a 20.000 BTU / h de capacidad, todos con calentadores de banda opcionales para mayor comodidad según sea necesario.

FC SERIE

MODELO	MFC2	MFC4	MFC6	MFC8	MFC12	MFC16	MFC20
CAPACIDAD NOMINAL	2.000 Btu/h	4.000 Btu/h	6.000 Btu/h	8.000 Btu/h	12.000 Btu/h	16.000 Btu/h	20.000 Btu/h
FLUJO DE AIRE	203 m ³ /h	389 m ³ /h	534 m ³ /h	661 m ³ /h	850 m ³ /h	1052 m ³ /h	1096 m ³ /h
CONSUMO (A)	0,19 A	0,38 A	0,39 A	0,77 A	0,77 A	0,78 A	0,78 A
CONSUMO (W)	42 W	84 W	87 W	175 W	175 W	174 W	174 W
PESO NETO	5,5 Kg	7,7 Kg	8 Kg	10,5 Kg	12 Kg	13,9 Kg	-
PESO	7,5 Kg	9,3 Kg	10,5 Kg	12,3 Kg	13,8 Kg	16,3 Kg	-
TAMAÑO (mm)	353x344x167	370x444x167	422x444x192	422x444x220	446x544x435	446x644x225	446x744x225

FCV SERIE

MODELO	MFCV25	MFCV5	MFCV9
CAPACIDAD NOMINAL	2.500 Btu/h	5.000 Btu/h	9.000 Btu/h
FLUJO DE AIRE	171 m ³ /h	309 m ³ /h	441 m ³ /h
CONSUMO (A)	0,19 A	0,38 A	0,39 A
CONSUMO (W)	42 W	84 W	87 W
PESO NETO	-	-	-
PESO	-	-	-
TAMAÑO (mm)	370x320x155	375x385x155	505x385x186



- Operación silenciosa, fácil de instalar y mantener
- Amplia gama de tamaños de 2.000 a 20.000 Btu/h
- Fácil instalación, vertical u horizontal, sin tuberías
- Turbinas potentes pero silenciosas